



Note 1
 Item 5 to be used with Valve unit P010A-P013A, P0027-P0029, P0035-P0037
 Item 6 to be used with Valve unit P040A-P045A

Note 2

Version	Length L= (mm)
P8119	1150
P8119-8	850
P8119-10	1050
P8119-11	1150

Circuit diagram: E0214-151

POS	ITEM No	DESCRIPTION	QTY.
1	I0641	Insulated cable 24x0.34 Grey	1
2	52171070-2	Shrink boot	1
3	I0328	Connector 26 pole male	1
4	I0330	Shield adapter	1
5	I0329	Signal pin Souriau 0.35 - 0.5 mm ²	24
6	I0604	Cable gland	1
7	I0603	Cable gland M25	1

Där ej annat angivits gäller / Unless otherwise stated the following applies:		Material	Ämne / Blank
Tolerans / Tolerance:	ISO 2768-m	Värme behandling / Heat treatment	
Ytjämnhet / Surface roughness:	3.2	Ytbehandling / Surface coating	Ritningsmätt gäller efter ytbehandling. / Meas. valid after coated surfaces
Grädningsklass enligt / Burring class acc. to:	0.2x45°	Benämning	
Konstruerad av / Designed by	MTh 2009-05-12	Signal cable 26P - Fee end	
Ändrad av / Changed by		Skala / Scale	1:1
Godkänd av / Approved by	JO	Vikt / Weight	0,1 kg
		Format	A2
		Description	
		Filnamn / Filename	
		A0214-151B	
		Dokument nr. / Document no.	P8119
		Ändr. / Alt.	B
		Blad / Sheet	1(1)